Rueda de resina fenólica para altas temperaturas (300º), sin amianto.

CASQUILLO PTFE					
GALVANIZADO			INOXIDABLE		
PLETINA					
BPTFEGP8035	5,90 €			BXPTFEGP8035	13,62 €
BPTFEGP10035	6,00 €			BXPTFEGP10035	13,75 €
AGUJERO PASANTE					
BPTFEGF8035	5,90 €			BXPTFEGF8035	13,62 €
BPTFEGF10035	6,00 €			BXPTFEGF10035	13,75 €
FIJA					
BPTFESF8035	4,62 €			BXPTFESF8035	8,40 €
BPTFESF10035	4,75 €			BXPTFESF10035	8,50 €

La rueda se produce en resina fenólica de alta calidad y asegura un excelente rendimiento en términos de resistencia y suavidad en el momento del uso. Se monta sobre soportes en acero galvanizado y acero inoxidable, especialmente construidos para resistir el calor, con casquillos PTFE autolubricantes.

mm	B R S	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	mm	Kg.	
80x35	B-PTFE	108	100x85	80x60	8,5	10/12x50	10 - 12	22x50	125	38	0,720	115
100x35	B-PTFE	128	100x85	80x60	8,5	10/12x50	10 - 12	22x50	150	38	0,835	115
125x40	B	155	100x85	80x60	8,5	10/12x50	10 - 12	22x50	200	45	1,125	115
160x50	B	197	140x110	105x80	11	16x50	16	22x50	250	55	2,500	150
200x50	B	235	140x110	105x80	11	16x50	16	22x50	300	55	2,750	150

Consultas y pedidos:

Movil: 660 16 48 10 Correo: francisco@ruedasindustriales.es